

Прайс-лист 2014 на сухие смеси системы облицовки и утепления фасада **LOBATHERM** с клинкерной плиткой


от 15.04.2014

Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Российской Федерации № 3918-13 от 28 мая 2013 г.

Артикул	Наименование	Мешок, кг.	Цена, Руб./ед. изм	Расход, кг/ м2	Стоимость, руб./ м2	
Сухие смеси						
72363	RKS	Клеящий раствор для керамической плитки	25	944,50 р.	8	302,24 р.
72370	RAS	Армирующая смесь для систем с керамической плиткой	25	903,50 р.	8	289,12 р.
72364	RFS серый	Раствор для заполнения швов, серый	25	613,50 р.	4	98,16 р.
72365	RFS бежево-белый	Раствор для заполнения швов, бежево-белый	25	764,50 р.	4	122,32 р.
Фасадные сетки						
2600	Крепикс	Сетка фасадная (8x8мм)	рулон 50 м2	4 662,50 р.	0,02	93,25р.
Артикул	Наименование	ед. изм	Цена	Расход, кг/ м2	Стоимость, руб./ м2	
Дюбеля, крепеж для утеплителя фасада						
Универсальный дюбель для крепления теплоизоляции в бетон, полнотелый кирпич, пустотелый материал, ячеистый бетон. Зона анкеровки: 35мм - бетон, полнотелый кирпич, 55мм - пустотелый кирпич, пенобетон, газобетон.						
TID L x 115	Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 115 мм. Упаковка: 300 шт.	шт.	10,95р.	10,00	109,51р.	
TID L x 135	Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 135 мм. Упаковка: 300 шт.	шт.	11,52р.	10,00	115,22р.	
TID L x 155	Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 155 мм. Упаковка: 250 шт.	шт.	12,68р.	10,00	126,75р.	
TID L x 175	Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 175 мм. Упаковка: 200 шт.	шт.	14,98р.	10,00	149,82р.	
TID L x 195	Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 195 мм. Упаковка: 200 шт.	шт.	16,82р.	10,00	168,20р.	
TID L x 215	Дюбель для крепления утеплителя Ejot TID L, длина 215 мм. Упаковка: 150 шт.	шт.	18,44р.	10,00	184,42р.	
Крепление теплоизоляции в дерево, ДСП, ГВЛ. Может монтироваться на поверхности, а также с утапливанием по STR Prinzip Диаметр шурупа=6 мм Диаметр диска=60 мм Глубина завинчивания=20-40 мм						
ejothem STR H 80	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 80 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	14,75р.	10,00	147,54р.	
ejothem STR H 100	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 100 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	15,97р.	10,00	159,71р.	
ejothem STR H 120	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 120 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	16,71р.	10,00	167,06р.	
ejothem STR H 140	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 140 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	18,70р.	10,00	186,96р.	
ejothem STR H 160	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 160 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	21,64р.	10,00	216,36р.	
ejothem STR H 180	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 180 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	23,60р.	10,00	236,01р.	
ejothem STR H 200	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 200 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	30,48р.	10,00	304,83р.	
STR заглушка EPS малая	STR заглушка EPS малая	шт.	1,01р.	10,00	10,14р.	

Система утепления с минераловатными плитами M-R

Система утепления с пенополистеролом P-R



Состав системы облицовки:

1. Минераловатная плита (см. Техническое свидетельство) или Пенополистерол ПСБС-25
2. Клеящий раствор для керамической плитки RKS
3. Армирующая смесь для систем с керамической плиткой RAS
4. Армирующая сетка (см. Техническое свидетельство)
5. Тарельчатые дюбели крепления утеплителя (см. Техническое свидетельство)
6. Раствор для заполнения швов RFS
7. Клинкерная плитка Feldhaus Klinker

Клинкерная плитка Feldhaus Klinker является идеальным облицовочным материалом для применения в теплоизоляционных системах.

Обладая низким водопоглощением и высокой морозостойкостью, плитка Feldhaus Klinker не образует высолов, обеспечивает долговременную защиту стен от воздействия агрессивной окружающей среды и, одновременно являясь уникальным паропроницаемым материалом, позволяет стенам "дышать", что очень важно для обеспечения требований строительной физики и комфорта проживания, т.к. сырость и грибки не имеют ни единого шанса.

Сопутствующие материалы (клеи, затирки) специально разработаны немецкими специалистами для укладки систем с плиткой Feldhaus Klinker.

Толщина утеплителя подбирается в соответствии с требованиями по теплотехнике, в зависимости от требуемого значения сопротивления теплопередаче.

С системой утепления и облицовки Lobatherm от Feldhaus Klinker Вы забудете о потрескавшейся штукатурке, осыпающейся краске и регулярном ремонте Вашего фасада!